



Grundriss ERDGESCHOSS

**Legende Wände**

W1	Putz/GK gestrichen
W2	Fleisen

**Legende Fenster und Türen**

T 000	Türnummer	SA	Gesamtschnitt in Türblatt
F 000	Fensternummer	SCH	Schnittverbindung
F30-FS	Feuerschutz-Zwischwand in der Feuerwiderstandsklasse F30 nach DIN 4102-5 und rauchdicht nach DIN 18 055	FSA	Feststelltür mit Freilaufschreiber + Auslösegerät
FS	rauchdicht nach DIN 18 055	TI	Auslösegerät FSA
DT	dichtschweißend, dresseig uniaxial, Gummilippe, selbstschließend	DFM	zusätzliche Deckenanker
DT	dichtschweißend, dresseig uniaxial, Gummilippe	ZE	Strom / Zuleitung erforderlich für Sonnenschutz / Türschreiber etc. (Strom ELT)
NA	Notausgang	AF	Abschließbares Fenster
		RF	Reihungsfenster

**Legende Bodenbelag**

B01	Parkett	B11	Parkett
B02	Eiche Hochkant.	B12	Eiche Hochkantlamelle
B03	Fleisen	B13	Fleisen
B03	Beschichtung Estrich	B13	Beschichtung Estrich
B04	Beschichtung Estrich	B14	Kautschukbelag mit zus. Trittschallunterlage

**Legende Deckenbekleidungen**

D1	Akustik-Plattendecke - Kategorie A4-Flukiv
----	--

**Legende Schlitz + Durchbrüche**

[Symbol]	Schlitz	HLS = Heizung/Lüftung/Sanitär
[Symbol]	Durchbrüche	ELT = Elektro
[Symbol]	Kombischlitzungen	ARC = Architekt

**Legende Allgemein**

NR	Raum	SC	SCHNITT A AUF
SB	Störzelle	NR	ZEBCH-NR. 000
LD	Lüftung	AN	ANSICHT 000 AUF
DK	Deckenablag	NR	ZEBCH-NR. 000
RH	Raumhöhe von OK Fertigboden bis UK Rohdecke	DE	DETAIL 000 AUF
AH	Außenhöhe von OK Fertigboden bis UK Abhangende	NR	ZEBCH-NR. 000
ZH	Freie Zwischendeckenhöhe für Installation in der Abhangende		
[Symbol]	Oberkante Fertigfußboden		
[Symbol]	Oberkante Rohfußboden		

Die DGUV Regel 102-002 der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (V. DGUV) für Kindergefahren ist zu beachten.

**Legende Schraffuren**

[Symbol]	Stahlbeton	[Symbol]	Trockenbauwand
[Symbol]	Mauerwerk (Außenwand)	[Symbol]	Ortbeton C25/30
[Symbol]	Mauerwerk (Innenwand)	[Symbol]	Ortbeton C20/25
[Symbol]	Mauerwerk (Innenwand)	[Symbol]	Ortbeton C20/25

**Legende Brandschutz**

[Symbol]	Wandabschnitt in der Feuerwiderstandsklasse F30	[Symbol]	Position Feuerlöscher
[Symbol]	Wandabschnitt in der Feuerwiderstandsklasse F120	[Symbol]	Durchführungen in Brandschutzwänden und fachtechnisch gem. Zulassung und den anerkannten Regeln der Technik von passiven Brandschutz zu berücksichtigen

**Höhenangaben und Meteris:**  
 Der von der Rohbauherstellung herzustellende Meteris bezieht sich auf OK Fertigfußboden. Die Angaben für Türen gelten von OK Fertigfußboden bis UK Rohdecke. Die Angaben für neue Baukörper gelten von OK Fertigfußboden bis OK Brüstungshöhe. Alle vor Ort anzugebenden Höhen sind zwingend mit dem Meteris abzugleichen. Untergrenzen sind immer oberhalb der Baukörper anzugeben.  
 Untergrenze / Übergrenze: Aufgänger sind gemäß Stakt auszuführen.

**VORABZUG**  
 Stand 28.02.2018

Index	Gez.	Datum	Änderung
-------	------	-------	----------

Projekt: **Neubau Kita 'Am Apfelbaum'**  
 in Born-Bleichhof  
 Bauherr: **Städtisches Gebäudemanagement Bonn**  
 Berliner Platz 2  
 53103 Bonn  
 Tel.: 0228 772983  
 Architekten: **Fischer Summerer**  
 Architekten  
 Aktienstraße 6  
 53629 Andernach  
 Tel.: 02632 989168-0  
 Fax: 02632 989168-19  
 www.fischer-summerer.de  
 An der Esche 26  
 53111 Bonn  
 Tel.: 0228 9764996-0  
 Fax: 0228 9764996-39  
 info@fischer-summerer.de



Stakt:	ERTL Tragwerk Thomas-Mann-Str. 44a 53111 Bonn
HLS / ELT	ifp - integrierte haustechnische Planungen Satterweg 8 51429 Bergisch Gladbach
Freianlagen	Martin Dahlmann Im Jagdfeld 14 53125 Bonn
Bodengutachter	Ingenieurgesellschaft Büro Bohne Endericher Str. 341 53121 Bonn

Planinhalt: **Grundriss ERDGESCHOSS**  
 Ausführungsplanung

Plan Nr.:	Projekt Nr.:	Maßstab:	Gez.:	Datum:	Format:
1120	17-06	1:50	MR/TH	28.02.2018	A0