



Grundriss OBERGESCHOSS

Legende Wände

W1	Putz/GK gestrichen
W2	Fleisen

Legende Fenster und Türen

T 000	Türnummer	SA	Gewächsschritt in Türblatt
F 000	Fensternummer	ELT	Einbauelement
F 100-150	Feuerschutz-Zwischmaß in der Feuerschutzklasse T30 nach DIN 4102-3 und rauchdicht nach DIN 18 055	FSA	Feststellanlage mit Freilauf-Türschreiber + Auslösetaste
RS	rauchdicht nach DIN 18 055	TI	Auslösetaste FSA
DTA	dichtschließend, dreifach umlaufend, Gummirolle, selbstschließend	DFM	zusätzliche Deckenmembran
DT	dichtschließend, dreifach umlaufend, Gummirolle	ZE	Strom-Zuleitung erforderlich für Sonnenschutz / Türschreiber etc. (Strom-ELT)
NA	Notausgang	AF	Abschließbares Fenster
		RF	Rettungsfenster

Legende Bodenbelag

B01	Parkett	B11	Parkett
	Eiche Hochkant.		Eiche Hochkantlamelle
B02	Fleisen	B12	Fleisen
B03	Beschichtung Estrich	B13	Beschichtung Estrich
		B14	Kautschukbelag mit zus. Trittschallunterlage

Legende Deckenbekleidungen

D1	Akustik-Paneeldecke - Kategorie A4-FKaktiv
----	--

Legende Schlitz + Durchbrüche

SL	Schlitz	HLS	Heizung/Lüftung/Sanitär
DB	Durchbrüche	ELT	Einbauelement
KB	Kombischlitzungen	ARC	Architekt

Legende Allgemein

NR	Raum	SC	SCHNITT A AUF
SB	Storzbalken	UB	ZEBCHN-NR. 000
UB	Überbau	AN	ANSICHT 000 AUF
DB	Deckenblech	UB	ZEBCHN-NR. 000
DB	Deckenblech	DE	DETAIL 000 AUF
DB	Deckenblech	UB	ZEBCHN-NR. 000

RH: Raumhöhe von OK Fertigtboden bis UK Rohdecke
 AH: Anhöhe von OK Fertigtboden bis UK Abhanghöhe
 ZH: Freie Zwischenhöhe für Installation in der Abhanghöhe für ELT und HLS
 OK: Oberkante Fertigtboden
 UK: Unterkante Rohdecke

Die DGUV Regel 102-002 der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (V. DGUV) für Kinder-gefahrenbereiche ist zu beachten.

Legende Schraffuren

SB	Stahlbeton	TR	Trockenbauwand
MA	Mauerwerk (Außenwand)	OR	Ortbeton C25/30
MA	Mauerwerk (Innenwand)		
MA	Mauerwerk (Innenwand)		
MA	Mauerwerk (Innenwand)		

Legende Brandschutz

W1	Wandbauwerk in der Feuerwiderstandsklasse F30	P	Position Feuerlöscher
W2	Wandbauwerk in der Feuerwiderstandsklasse F60-AD		

Durchführungen in Brandschutzwänden sind fachgerecht gem. Zulassung und den anerkannten Regeln der Technik vorzuzulassen. Eintragsweg zu weiteren Details.

Höhenangaben und Meteriss:
 Der von der Rohbaufirma herzustellende Meteriss bezieht sich auf OK Fertigtboden. Die Angaben für Türhöhen gelten von OK Fertigtboden bis UK Rohdecke. Die Angaben für neue Stützgehänge gelten von OK Fertigtboden bis OK Brüstungshöhe. Alle vor Ort anzugebenden Höhen sind zuzugewand mit dem Meteriss abzugleichen. Untergrenzen sind unter Angabe der Bauart anzugeben.

VORABZUG
 Stand 28.02.2018

Index	Gez.	Datum	Änderung
-------	------	-------	----------

Projekt: **Neubau Kita "Am Apfelbaum"**
 in Bonn-Blesdorf
 Bauherr: **Städtisches Gebäudemanagement Bonn**
 Berliner Platz 2
 53103 Bonn
 Tel.: 0228 772983
 Architekt: **Fischer Summerer**
 Architekten
 Aktienstraße 6
 53626 Andernach
 Tel.: 02632 989168-0
 Fax: 02632 989168-19
 www.fischer-summerer.de
 info@fischer-summerer.de
 An der Esche 26
 53111 Bonn
 Tel.: 0228 9764996-0
 Fax: 0228 9764996-39
 www.fischer-summerer.de
 info@fischer-summerer.de



Stalk: ERTL Tragwerk
 Thomas-Mann-Str. 44a
 53111 Bonn
 HLS / ELT: ifp - integrierte haustechnische Planungen
 Satterweg 8
 51429 Bergisch Gladbach
 Freianlagen: Martin Dahlmann
 Im Jagdfeld 14
 53125 Bonn
 Bodengutachter: Ingenieurgeologisches Büro Bohne
 Im Jagdfeld 14
 53121 Bonn

Planinhalt: Grundriss OBERGESCHOSS
 Ausführungsplanung

Plan Nr.: 1130 Projekt Nr.: 17-06 Maßstab: 1:50 Gez.: MR/TH Datum: 28.02.2018 Format: A0